
TP 233-NT



FARBY DO TAMPODRUKU TP 233-NT

ZASTOSOWANIE

Na octan celulozy, cellulose acetobutyrate, duroplasty, szkło, drewno, powierzchnie lakierowane, skórę, papier, poliwęglan, poliester, PMMA, poliuretan.

WŁAŚCIWOŚCI

TP 233-NT wykazuje dobre krycie, drukowalność i dobry połysk.

KOLORY

Farby drukarskie produkowane przez Coates Screen Inks GmbH spełniają odpowiednie, aktualne zalecenia EUPIA względem listy wykluczeń. Nie zawierają pigmentów ani innych komponentów na bazie antymonu, arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci i selenu.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba jest o właściwej konsystencji i gotowa do druku po dodaniu 15 - 30% rozcieńczalnika typu A. Jako opóźniacz należy stosować TPV.

SUSZENIE

Farba typu TP 233-NT wysycha na powietrzu, tzn. przez odparowanie rozcieńczalników. W temperaturze pokojowej (20 - 25°C) czas schnięcia wynosi około 2 minut.

Przy oddziaływaniu termicznym i cyrkulacji powietrza może zostać skrócony do około 30 sekund.

W temperaturze pokojowej farba TP 233-NT jest całkowicie utrwalona po ok.30 minutach.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia matryc i narzędzi odpowiedni jest środek VD40 albo Cliche Spray.

OPAKOWANIA

Farba TP 233-NT jest sprzedawana w puszkach o pojemności 1 litra.

TRWAŁOŚĆ

Informacje odnośnie trwałości zawarte są na etykiecie opakowania.

INNE INFORMACJE

Przed stosowaniem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu. Karta bezpieczeństwa produktu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zawiera zapisy zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP/GHS) w zakresie środków ostrożności przy stosowaniu farby, transporcie, przechowywaniu i pierwszej pomocy.

Kolory Podstawowe

citric yellow	TP 233/10-NT	medium blue	TP 233/31-NT
dark yellow	TP 233/12-NT	ultra blue	TP 233/32-NT
orange	TP 233/15-NT	dark blue	TP 233/33-NT
ochre yellow	TP 233/17-NT	light green	TP 233/40-NT
light red	TP 233/20-NT	fir green	TP 233/41-NT
bright red	TP 233/21-NT	light brown	TP 233/50-NT
carmine red	TP 233/22-NT	white	TP 233/60-NT
pink	TP 233/25-NT	black	TP 233/65-NT
light blue	TP 233/30-NT	black mat	TP 233/65-MT-NT

Inne kolory są możliwe do wytworzenia

Kolory zgodne z EUROPE SCALE

yellow	TP 233/180-NT
magenta	TP 2233/181-NT
cyan	TP 233/182-NT

Kolory zgodne z C-MIX 2000

primrose	TP 233/Y30	violet	TP 233/V50
golden yellow	TP 233/Y50	blue	TP 233/B50
orange	TP 233/O50	green	TP 233/G50
scarlet	TP 233/R20	black	TP 233/N50
red	TP 233/R50	white	TP 233/W50
magenta	TP 233/M50	varnish	TP 233/E50

Stwierdzenia zawarte w arkuszu danych produktu zostały przedstawione zgodnie z naszym obecnym doświadczeniem i aktualną wiedzą i są przekazywane bez jakichkolwiek zobowiązań. Służą doradczo naszym biznesowym powiązaniom, ale całkowicie konieczne jest wykonanie próby nadruku w lokalnych warunkach. Wszystkie poprzednie ulotki są unieważnione. Maj 2015 wersja 5

Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg
Phone: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200
<http://www.coates.de>