
TP 253-NT



FARBY DO TAMPODRUKU TP 253-NT

ZASTOSOWANIE

Na tekstylia, gumę, skórę, imitację skóry i poliuretan.

WŁAŚCIWOŚCI

Farby TP 253-NT są szybkoschnące i pół połyskliwe. Są elastyczne i wykazują znaczną wytrzymałość na zmianę kształtu podłoża. Farby TP253-NT wykazują średnią siłę krycia.

KOLORY

Farby drukarskie produkowane przez Coates Screen Inks GmbH spełniają odpowiednie, aktualne zalecenia EUPIA względem listy wykluczeń. Nie zawierają pigmentów ani innych komponentów na bazie antymonu, arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci i selenu.

PRZYGOTOWANIE FABY

Farba TP 253-NT jest przygotowywana do nadruku przez dodanie 15-30% rozcieńczalnika typu A lub agresywniejszego VD40. Jako opóźniacz stosuje się TPD. Dla uzyskania wysokiej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej i lepszej przyczepności farba TP 253-NT powinna być przygotowana jako 2-komponentowa. Proporcja mieszania w stosunku wagowym wynosi: 10 części TP 253-NT : 1 część TP 219
Czas używania zmieszanej farby wynosi około 8 godzin.

SUSZENIE

Farby TP 253-NT wysychają chemicznie i fizycznie.
W pokojowej temperaturze 20-25°C czas suszenia wynosi około 1-2 minut.
Przy oddziaływaniu termicznym i cyrkulacji powietrza czas suszenia zmniejsza się do 10-20 sek.
Jeśli farba jest stosowana jako 2- składnikowa, mechaniczna i chemiczna odporność jest osiągana po 4 - 5 dniach.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia matryc i narzędzi odpowiedni jest rozcieńczalnik VD40.

OPAKOWANIA

Farba TP 253 jest sprzedawana w puszkach o pojemności 1 litra.

TRWAŁOŚĆ

Informacje odnośnie trwałości zawarte są na etykiecie opakowania.

INNE INFORMACJE

Przed stosowaniem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu. Karta bezpieczeństwa produktu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zawiera zapisy zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP/GHS) w zakresie środków ostrożności przy stosowaniu farby, transporcie, przechowywaniu i pierwszej pomocy.

Kolory Podstawowe			
citric yellow	TP 253/10-NT	violet	TP 253/36-NT
medium yellow	TP 253/11-NT	light green	TP 253/40-NT
bright red	TP 253/21-NT	grass green	TP 253/44-NT
carmine red	TP 253/22-NT	light brown	TP 253/50-NT
light blue	TP 253/30-NT	white	TP 253/60-NT
ultra blue	TP 253/32-NT	black	TP 253/65-NT
Inne odcienie mogą być wyprodukowane i podlegają specjalnej regulacji.			
Kolory zgodne z EUROPE SCALE			
yellow	TP 253/180-NT		
magenta	TP 253/181-NT		
cyan	TP 253/182-NT		
Kolory zgodne z C-MIX 2000			
primrose	TP 253/Y30	violet	TP 253/V50
golden yellow	TP 253/Y50	blue	TP 253/B50
orange	TP 253/O50	green	TP 253/G50
scarlet	TP 253/R20	black	TP 253/N50
red	TP 253/R50	white	TP 253/W50
magenta	TP 253/M50	varnish	TP 253/E50

Stwierdzenia zawarte w arkuszu danych produktu zostały przedstawione zgodnie z naszym obecnym doświadczeniem i aktualną wiedzą i są przekazywane bez jakichkolwiek zobowiązań. Służą doradczo naszym biznesowym powiązaniom, ale całkowicie konieczne jest wykonanie próby nadruku w lokalnych warunkach. Wszystkie poprzednie ulotki są unieważnione. Maj 2015 wersja 7

Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg
Phone: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200
<http://www.coates.de>