
TP/PP-NT-A



FARBY DO TAMPODRUKU TP/PP-NT-A

ZASTOSOWANIE

Farba TP/PP-NT-A powstała w wyniku rozwoju farby TP/PP-NT w kierunku polepszenia jej przyczepności i właściwości w druku .

Jest przeznaczona do druku na nieaktywowanym polipropylenie. Ze względu na różny stopień polimeryzacji i składu chemicznego podłoża nadruk na polipropylenie wykazuje niejednoznacznie zdefiniowaną zdolność do nadruku. Dlatego próbny nadruk w konkretnych warunkach produkcji jest absolutnie niezbędny.

Farba nadaje się do druku rotacyjnego.

WŁAŚCIWOŚCI

Farby TP/PP-NT są przygotowywane jako 1-komponentowe farby do tampodruku.

Wykazują pół-połyskliwą powierzchnię.

Farby TP/PP-NT-A są nieodporne na pot dłoni i dlatego są nieodpowiednie do nadruków na przyborach do pisania itp.

KOLORY

Farby drukarskie produkowane przez Coates Screen Inks GmbH spełniają odpowiednie, aktualne zalecenia EUPIA względem listy wykluczeń. Nie zawierają pigmentów ani innych komponentów na bazie antymonu, arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci i selenu.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba jest przygotowana jako 1-komponentowa i uzyskuje konsystencję gotową do druku po dodaniu 10-20 % rozcieńczalnika typu A. Jako opóźniacz stosuje się TPD. Farba wysycha na powietrzu przez odparowanie rozcieńczalników.

SUSZENIE

Czas suszenia wynosi ok. 1-2 minut w temperaturze pokojowej. Przy oddziaływaniu termicznym i cyrkulacji powietrza czas wysychania redukuje się do kilku sekund.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia matryc i narzędzi odpowiedni jest środek czyszczący VD40 lub Cliche Spray.

OPAKOWANIA

Farba TP/PP-NT-A jest sprzedawana w puszkach o pojemności 1 litra.

TRWAŁOŚĆ

Informacje odnośnie trwałości zawarte są na etykiecie opakowania.

INNE INFORMACJE

Przed stosowaniem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu. Karta bezpieczeństwa produktu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zawiera zapisy zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP/GHS) w zakresie środków ostrożności przy stosowaniu farby, transporcie, przechowywaniu i pierwszej pomocy.

Kolory zgodne z EUROPE SCALE			
	yellow		TP/PP/180-NT
	magenta		TP/PP/181-NT
	cyan		TP/PP/182-NT
Kolory zgodne z C-MIX 2000			
primrose	TP/PP/Y30	violet	TP/PP/V50
golden yellow	TP/PP/Y50	blue	TP/PP/B50
orange	TP/PP/O50	green	TP/PP/G50
scarlet	TP/PP/R20	black	TP/PP/N50
red	TP/PP/R50	white	TP/PP/W50
magenta	TP/PP/M50	varnish	TP/PP/E50

Stwierdzenia zawarte w arkuszu danych produktu zostały przedstawione zgodnie z naszym obecnym doświadczeniem i aktualną wiedzą i są przekazywane bez jakichkolwiek zobowiązań. Służą doradczo naszym biznesowym powiązaniom, ale całkowicie konieczne jest wykonanie próby nadruku w lokalnych warunkach. Wszystkie poprzednie ulotki są unieważnione. Maj 2015 wersja 3

Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg
Phone: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200
<http://www.coates.de>
